


ERLINE CAT-6 U/UTP LSZH



ALEV GECİKTİRİCİ ÖZELLİK/DÜŞÜK DUMAN YOĞUNLUĞU/ZEHİRLİ VE KOROZİF GAZLARDAN ARINDIRILMIŞ
FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC/LOW SMOKE EMISSION/WITHOUT POISONED AND CORROSIVE GASES



KULLANIM ALANLARI

- 250 Mbit/Sn hıza kadar çalışan bilgi iletişim sistemlerinde
- Bükülü çiftler üzerinden çalışan Ethernet gibi bilgisayar ağları için yapısal kablolama sistemlerinde
- Aynı zamanda telefon ve video gibi diğer sinyalleri taşımada
- 250 MHz 'e kadar performans sağlar ve 10BASE-T, 100BASE-TX (Hızlı internet), 1000BASE-T (Gigabit internet) ve 10GBASE-T (10-Gigabit internet) için uygun
- İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken yerlerde

KABLO YAPISI

1-İletken	Elektrolitik Bakır İletken (23 AWG)
2-Yalıtkan	Solid PE İzolasyon
3-Büküm	4 çift ve merkez elemanın birlikte bükümü
4-Kılıf	HFFR Kompaund 6.20mm Ø
5 -Kılıf Rengi	RAL 7001 Gri

APPLICATION

- Data transmission systems which reaches up to the speed of 250 Mbit/Sec
- Structured cabling for computer networks such as Ethernet over twisted pair
- Carry other signals such as telephony and video
- Performance of up to 250 MHz and is suitable for 10BASE-T, 100BASE-TX (Fast Ethernet), 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) and 10GBASE-T (10-Gigabit Ethernet)
- In places where human life and valuable materials and equipment need to be protected

CONSTRUCTION

1-Conductor	Electrolytic Copper Conductor (24 AWG/23 AWG)
2-Insulation	Solid PE Insulation
3-Stranding	4 pair common twist with central element
4-Sheath	HFFR Compound 6.20mm Ø
5-Sheath Colour	RAL 7001 Grey

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL CHARACTERISTICS

İLETKEN DİRENCİ CONDUCTOR RESISTANCE		YALITIM DİRENCİ (500V) INSULATION RESISTANCE (500V)		ÇALIŞMA VOLTAJİ (25°C) OPERATING VOLTAGE (25°C)		TEST VOLTAJİ (DAMAR/DAMAR) TEST VOLTAGE (CORE/CORE)		BÜKÜLME YARIÇAPI BENDING RADIUS		KARAKTERİSTİK EMPEDANS CHARACTERISTIC IMPEDANCE					
94Ω/km		5000MΩxkm		250V		1200V		8x Cable Ø		100 ± 15Ω					
EFEKTİF KAPASİTE (1KHz) MUTUAL CAPACITANCE (1KHz)		ÇALIŞMA SICAKLIĞI TEMPERATURE RANGE		ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ FLAME RETARDANT TEST		DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ SMOKE DENSITY TEST		KOROZİF GAZ TESTİ TEST ON CORROSIVENESS OF COMBUSTION GASES		YAYILMA HIZI VELOCITY OF PROPAGATION		HALOJENSİZLİK TESTİ HALOGEN FREE TEST		ALEV YAYILIMI TESTİ FLAME PROPAGATION TEST	
48pF/m		-20°C - +70°C		IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2		IEC 61034-2 VDE 0482-1034-2 EN 61034-2		IEC 60754-2 VDE 0482-754-2 EN 60754-2		67%		IEC 60754-1 VDE 0482-754-1 EN 60754-1 BS EN 60754-1		IEC 60332-3-25 VDE 0482-332-3-25 EN 60332-2-25	

DAMAR TANITIM RENKLERİ CORE IDENTIFICATION

RENK NO COLOUR NUMBER	A TELİ A WIRE	B TELİ B WIRE
1 Mavi Blue	Beyaz/Mavi	White/Blue
2 Turuncu Orange	Beyaz/Turuncu	White/Orange
3 Yeşil Green	Beyaz/Yeşil	White/Green
4 Kahve Brown	Beyaz/Kahve	White/Brown

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

FREKANS FREQUENCY (MHz)	ZAYIFLAMA ATTENUATION (dB/100m) (Max)	YAKIN UÇ DİAFONİSİ NEAR END CROSSTALK (NEXT) (dB) (min)	GERİ DÖNÜŞ KAYBI RETURN LOSS (dB) (min)
1	2,1	74	20
10	6	59	25
16	7,6	56	25
20	8,5	55	25
62,5	15,5	47	21,5
100	19,9	44	20,1
125	22,5	43	19,5
155,5	25,3	42	18,8
200	29,1	40	18,0
250	33	38	17,3

NOTLAR NOTES

250Mbps hıza kadar analog ve dijital sinyallerin iletimine uygundur.
It is suitable for analog and digital signal transmission up to 250Mbps.