

J-Y(St)Y...Lg



KÜÇÜK BÜKÜLME YARIÇAPI/ALEV GECİKTİRİCİ ÖZELLİK
SMALL BENDING RADIUS/FLAME RETARDANT CHARACTERISTIC



KULLANIM ALANLARI

- Enstrüman ve Kontrol Mühendisliğinde
- Endüstriyel Elektronikte
- Bilgisayar ve Ofis Makinelerinde
- Bina İçi Haberleşme Sistemlerinde
- Bina İçi Ses Sistemlerinde
- Güvenlik Sistemlerinde

APPLICATION

- Instrumentation and Control Engineering
- Industrial Electronics
- Computers and Office Machines
- Indoor Communication Systems
- Indoor Sound Systems
- Security Systems

KABLO YAPISI

1-İletken	IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1 Elektrolitik Bakır
2-Yalıtkan	EN 50290-2-21 PVC Kompaund
3-Yalıtım Renk	VDE 0815
4-Büküm	Çift büküm katlar halinde
5-Ayırıcı Bant	Pes Bant
6-Ekran	Kalaylı Toprak Teli + Al-Pes Bant
7-Kılıf	EN 50290-2-22 PVC Kompaund
8-Kılıf Rengi	RAL 3000 Kırmızı

CONSTRUCTION

1-Conductor	IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Class 1 Electrolytic Solid Copper
2-Insulation	EN 50290-2-21 PVC Compound
3-Colour Code	VDE 0815
4-Stranding	Pair in Layers
5-Wrapping	Pes Tape
6-Screen	Tinned Drain Wire + Al-Pes Tape
7-Sheath	EN 50290-2-22 PVC Compound
8-Sheath Colour	RAL 3000 Red

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL CHARACTERISTICS

ÇEVİRİM DİRENCİ LOOP RESISTANCE	YALITIM DİRENCİ INSULATION RESISTANCE	EFEKTİF KAPASİTE MUTUAL CAPACITANCE	ÇALIŞMA VOLTAJİ OPERATING VOLTAGE	TEST VOLTAJİ TEST VOLTAGE	BÜKÜLME YARIÇAPI BENDING RADIUS	ÇALIŞMA SICAKLIĞI TEMPERATURE RANGE	ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ FLAME RETARDANT TEST
Ω/km	100MΩxkm	100nF/km (Max)	300V	0,6mm/0,8mm = 800V ≥1,0mm = 1000V	10x Cable Ø	Hareketli/Mobile - 5°C - +50°C Sabit/Stable - 30°C - +70°C	IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 EN 60332-1-2
0,6 mm 130							
0,8 mm 73,2							
1,0 mm 44,6							
1,5 mm ² 24,6							
2,5 mm ² 15,1							

NOTLAR

Bu tip kablolar besleme kablosu olarak yer altı tesisatlarında kullanılmak için uygun değildir.

NOTES

This type of cables are not suitable to be used as feeder cables or for underground installations.

J-Y(St)Y...Lg

KOD NO CODE NR.	ÇİFT SAYISI VE İLETKEN ÇAPI (mm) NUMBER OF PAIRS AND WIRE DIAMETER (mm)	KABLO ÇAPI (mm) OVERALL DIAMETER (mm)	BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) COPPER WEIGHT (kg/km)	YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (kg/km) APPROX. CABLE WEIGHT (kg/km)	STANDART UZUNLUK (m) STANDARD LENGTH (m)
340706015	1 x 2 x 0,60	4,70	8	31	100/500/1000
340706025	2 x 2 x 0,60	5,20	13	40	100/500/1000
340706035	3 x 2 x 0,60	6,20	18	52	100/500/1000
340706045	4 x 2 x 0,60	6,90	23	60	100/500/1000
340706065	6 x 2 x 0,60	7,90	34	83	100/500/1000
340706085	8 x 2 x 0,60	8,80	46	105	100/500/1000
340706105	10 x 2 x 0,60	9,60	56	126	100/500/1000
340708015	1 x 2 x 0,80	5,50	13	40	100/500/1000
340708025	2 x 2 x 0,80	6,10	23	60	100/500/1000
340708035	3 x 2 x 0,80	7,60	32	80	100/500/1000
340708045	4 x 2 x 0,80	8,50	38	100	100/500/1000
340708065	6 x 2 x 0,80	9,80	60	130	100/500/1000
340708085	8 x 2 x 0,80	11,00	76	170	100/500/1000
340708105	10 x 2 x 0,80	12,10	96	201	100/500/1000
340701015	1 x 2 x 1	5,90	21	48	100/500/1000
340701025	2 x 2 x 1	6,60	33	67	100/500/1000
340701035	3 x 2 x 1	8,20	49	109	100/500/1000
340701045	4 x 2 x 1	9,20	65	132	100/500/1000
340701065	6 x 2 x 1	10,80	94	180	100/500/1000
340701085	8 x 2 x 1	12,60	120	237	100/500/1000
340701105	10 x 2 x 1	13,60	150	281	100/500/1000

KOD NO CODE NR.	ÇİFT SAYISI VE İLETKEN ÇAPI (mm ²) NUMBER OF PAIRS AND WIRE DIAMETER (mm ²)	KABLO ÇAPI (mm) OVERALL DIAMETER (mm)	BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) COPPER WEIGHT (kg/km)	YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (kg/km) APPROX. CABLE WEIGHT (kg/km)	STANDART UZUNLUK (m) STANDARD LENGTH (m)
340215015	1 x 2 x 1,5	7,50	34	84	100/500/1000
340215025	2 x 2 x 1,5	8,50	59	127	100/500/1000
340215035	3 x 2 x 1,5	11,00	85	173	100/500/1000
340215045	4 x 2 x 1,5	12,80	112	233	100/500/1000
340215065	6 x 2 x 1,5	15,10	164	321	100/500/1000
340215085	8 x 2 x 1,5	17,00	218	404	100/500/1000
340215105	10 x 2 x 1,5	19,10	275	511	100/500/1000